

ハウスや畝間からの散布、少量散布に。

自走マルチスプレッタ

CATALOG

DAM-18SN

DAM-22SN



DAM-18SN
スリムモデル

DAM-22SN
標準幅モデル



スリムモデル

DAM-18SN



幅675mm
(制御板は除く)

最大積載量
180kg

標準幅モデル

DAM-22SN



幅1035mm
(制御板は除く)

最大積載量
200kg

型式・サイズ

散布方式



散布対応



運搬

DAM-22SN



軽トラックでの運搬が可能!

DAM-18SN

DAM-22SN

DAM-18SNのオプション設定はありません

OPTION オプション

DAM-22SN専用

すじまきアタッチ
AS-22N

1条すじまき用アタッチ。
条幅を調整できます。



積み込みガイド
AJ-22N

荷台口幅を約1.4mに広げ
積み込み易くします。



主要諸元

型 式	DAM-18SN	DAM-22SN	
散布部形式	ディスク (2連)		
散布幅 (m)	約4		
最大積載質量 (kg)	180	200	
機体寸法 (mm)	全 長	1860 (※2110)	
	全 幅	675	
	全 高	1150	
機体質量 (kg)	280	310	
	長 さ	1030	865
荷台寸法 (mm)	幅	540	900
	深 さ	650	520
側板地上高 (mm)	1100	970	
クローラ (mm)	接地長	700	700
	幅	180	180
	中心距離	440	440
送り方式	コンベアパー		
コンベア速度 (m/min)	6.5	4.6	
エンジン	種 類	空冷4サイクル単気筒ガソリン	
	最大出力 (kW/PS)	3.0 (4.2)	
変速段数	始動方法	リコイルスタート	
	最高速度 (km/h)	前進2段/後進1段	
散布量調節方式	最高速度 (km/h)	前進3.6/後進2.1	
	オプション	シャッター開度による調節	
オプション	すじまきアタッチ	-	AS-22N
	積み込みガイド	-	AJ-22N

※乗用シートを含んだ全長 ●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263)48-1180
FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所
岡山営業所/熊本営業所



JQA-QM9030
本社・工場

エコアクション21
認証番号 0013324

安全に関するご注意

- 点検整備** | ご使用の前後には、十分に点検整備を行ってください。
- 取扱注意** | 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使ってください。

使用上の注意

- 急傾斜地での旋回や、等高線に沿った走行はしないでください。
- 畦超え時、傾斜地、悪路では乗車走行しないでください。特に、傾斜地の斜度によっては使用できない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- 以上を守らないと、転倒や接触により損害事故を引き起こす恐れがあります。



デリカWEBサイト

カタログNO.1474-1
2026年4月