

DELICA

DELICA FARMING MACHINERY

# 搭載マニアスプレッダ

## カタログ

トラックに載せて、スピーディーに堆肥を運搬・散布!

DMS-500B | DM-620B | DM-1010B | DM-2100B | DM-2050B | DM-3020B



DM-620B



DM-2100B

## 床が汚れにくいベルトコンベア送り

- トラック荷台へ堆肥が溜まりにくいベルトコンベア送り
- 荷台部、散布部は防錆に優れたステンレス製

### DM-2100B



最大積載  
質量 **2000kg**

送り方式  
ベルトコンベア



トラック床面が汚れにくい  
ベルトコンベア送り



コントローラで運転席から  
操作

## 素早く運搬! 素早く散布!

遠距離圃場の堆肥散布に威力を発揮します

### POINT 01 スピーディーに運搬、散布

トラックへ載せるだけで自走マニースプレッダに早変わり。  
堆肥置場から離れた圃場へも素早く移動し、  
そのまま散布できます。

### POINT 02 着脱が簡単

クレーンが無くても伸縮スタンドでトラックへ載せ降ろしが  
できます。  
荷締め機などで固定するだけなので取り外しも簡単です。



## オプション



**キャンバスアタッチ**  
散布幅を制御できるので、  
あぜさきやハウス内での作業  
に便利です。



**ハンドゲート**  
運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ  
手動式ゲート。

## 手軽に使える小型機

- 前傾縦型ピーターで幅広均一散布
- 運転席から操作しやすいアクセル・コンベア変速レバー

### ■DM-620B



最大積載  
量 **600kg**

送り方式  
コンベアバー

### ■DM-1010B



最大積載  
量 **1000kg**

送り方式  
コンベアバー

## 鶏糞などの少量散布ができる

- 鶏糞や土壌改良材の少量散布ができます
- 完熟堆肥を散布するのに適したスーパーピーター

### ■DMS-500B



最大積載  
量 **500kg**

送り方式  
ベルトコンベア



シャッター制御で少量散布が可能



運転席まで伸ばせる  
アクセルレバー

## 作業効率の良い大型機

- 運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐパワーゲートを装備
- コントローラでエンジン、パワーゲート、堆肥送りを操作できます

### ■DM-2050B



最大積載  
量 **2000kg**

送り方式  
コンベアバー

### ■DM-3020B



最大積載  
量 **3000kg**

送り方式  
コンベアバー

## 主要諸元

型 式		DMS-500B	DM-620B	DM-1010B
最大積載質量 (kg)		500	600	1000
最大積載容量 (m <sup>3</sup> )		0.9	0.8	1.8
散布部形式		スーパービータ	縦型 (2本)	縦型 (2本)
散布幅 (m)		3~6	3~5	3~7
機体寸法 (mm)	全 長	2160	2310	2870
	全 幅	1220	1240	1505
	全 高	790	1200	1260
機体質量 (kg)		260	280	470
荷台寸法 (mm)	長 幅	1470	1670	2130
	深 さ	1050	1050	1280
	深 さ	390	350	400
側板高さ (mm)		570	540	600
送り方式		ベルトコンベア送り	コンベア送り	コンベア送り
コンベア速度 (m/min)	1 速		0.59	0.6
	2 速	4.1	1.19	1.2
	3 速		1.78	1.8
エンジン型式		空冷4サイクル単気筒ガソリン	空冷4サイクル単気筒ガソリン	空冷4サイクル単気筒ガソリン
エンジン最大出力 (kW [PS])		4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	5.9 (8.0)
エンジン始動方法		リコイルスタート	リコイルスタート	リコイルスタート
搭載に必要な荷物の長さ (mm)		1660以上	1600以上	2000以上
オプション		キャンバスアタッチ ハンドゲート	ML-500 ML-600 AP-80	ML-1000 AP-100

型 式		DM-2100B	DM-2050B	DM-3020B
最大積載質量 (kg)		2000	2000	3000
最大積載容量 (m <sup>3</sup> )		3.3	3.8	4.6
散布部形式		スーパービータ	スーパービータ	縦型 (4本)
散布幅 (m)		3~7	3~10	4~10
機体寸法 (mm)	全 長	3900	3940	4790
	全 幅	1720	1740	2155
	全 高	1400	1465	1720
機体質量 (kg)		1000	1045	1610
荷台寸法 (mm)	長 幅	2760	3000	3100
	深 さ	1470	1480	1740
	深 さ	600	600	600
側板高さ (mm)		890	985	1070
送り方式		ベルトコンベア送り	コンベア送り	コンベア送り
コンベア速度 (m/min)	1 速	0.66	0.42	0.42
	2 速	1.32	0.85	0.85
	3 速	1.99	1.27	1.27
エンジン型式		空冷4サイクル単気筒ディーゼル	空冷4サイクル単気筒ディーゼル	水冷縦型3気筒ディーゼル
エンジン最大出力 (kW [PS])		6.8 (9.3)	6.8 (9.3)	16.2 (22)
エンジン始動方法		セルスタート	セルスタート	セルスタート
搭載に必要な荷物の長さ (mm)		3100以上	3100以上	3800以上
オプション		キャンバスアタッチ ハンドゲート	ML-2100 ML-2050 パワーゲート標準装備	ML-3020 ML-3020 パワーゲート標準装備

(注) 過積載など道路交通法違反となるような搭載はしないでください。

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

# 株式会社

# デリカ



本 社 工 場：〒390-1242 長野県松本市大字和郎511番11  
(松本農工工場棟)  
TEL (0263) 48-1180・FAX (0263) 48-1190  
松田出張所：〒010-0861 秋田県秋田市平野字平野31-29  
TEL (018) 834-8229・FAX (018) 834-8233  
松本営業所：〒322-0506 栃木県松本市赤井町本郷329  
TEL-FAX (0282) 92-3700  
岡山営業所：〒708-1124 岡山県津山市高野山西109番地39  
TEL-FAX (0868) 26-3401  
熊本営業所：〒861-5515 熊本県熊本市北区西片町410  
TEL (096) 356-1150・FAX (096) 356-1165  
URL ▶ <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail ▶ [eligyo@delica-kk.co.jp](mailto:eligyo@delica-kk.co.jp)



農業機械は十分に点検整備をするよう心がけましょう。  
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

●商品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。