

DELICA

DELICA FARMING MACHINERY

スーパーマニアスプレッダ

カタログ

プロ農家向け堆肥散布のスタンダード機

DXY-1520

DXT-1520

DXS-1520

DXY-2020

DXT-2020

DXS-2020

DXY-3020

DXT-3020

DXS-3020

DXY-3020WS

DXT-3020WS

DXS-3020WS

DXY-4010

DXT-4010

DXS-4010

DXY-4010WS

DXT-4010WS

DXS-4010WS

DXY-5010

DXT-5010

DXS-5010

DXY-5010WS

DXT-5010WS

DXS-5010WS

DXY-6510

DXT-6510



DXY-2020



DXT-5010

堆肥散布を知りつくした親切設計。 様々な圃場・散布条件に対応します。

POINT 01 選べるビータ3タイプ

- 厚まきに適した横型ビータ
- 幅広散布に適した縦型ビータ(散布幅制御板付き)
- 散布幅を調節でき、軽めの堆肥を散布するのに適したスーパービータ



Y ヨコ 横型ビータ



T タテ 縦型ビータ



S スーパー ビータ

POINT 02 コントローラで均一散布

トラクタに乗ったままコントローラで堆肥の送り速度を調節できます。



POINT 03 くるくるターンで楽々作業

トラクタの走行方向と連動してタイヤがステアリングする“くるくるターン”で抜群に小回りがきき、通常の牽引タイプでは曲がきれない狭い場所でもラクに作業できます。(WSシリーズのみ)



くるくる
ターン



※写真:DXT-1520

■DX-1520

最大積載質量
1500kg

装着方法	トラクタ ヒッチ	パワーゲート	オプション
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー



※写真:DXS-2020

■DX-2020

最大積載質量
2000kg

装着方法	トラクタ ヒッチ	パワーゲート	オプション
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー



※写真:DXS-3020

■DX-3020

最大積載質量
3000kg

装着方法	トラクタ ヒッチ	パワーゲート	オプション
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー



※写真:DXT-4010

■DX-4010

最大積載質量
4000kg

装着方法	トラクタ ヒッチ	パワーゲート	オプション
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー



※写真:DXY-5010

■DX-5010

最大積載質量
5000kg

装着方法	トラクタ ヒッチ	パワーゲート	オプション
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー



※写真:DXT-6510

■DX-6510

最大積載質量
6500kg

装着方法	トラクタ ヒッチ	パワーゲート	オプション
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	



※写真:DXS-3020WS

■DX-3020WS

最大積載質量
3000kg

装着方法	専用オート ヒッチ	パワーゲート	オプション	くるくる ターン
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー	



※写真:DXY-4010WS

■DX-4010WS

最大積載質量
4000kg

装着方法	専用オート ヒッチ	パワーゲート	オプション	くるくる ターン
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー	

オプション

パワーゲート 運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート



※写真:DXS-5010WS

■DX-5010WS

最大積載質量
5000kg

装着方法	専用オート ヒッチ	パワーゲート	オプション	くるくる ターン
選択可能 ビータ	Y ヨコ	T タテ	S スーパー	



※写真:XP-501

主要諸元

型 式		DXY-1520	DXT-1520	DXS-1520	DXY-2020	DXT-2020	DXS-2020	DXY-3020	DXT-3020	DXS-3020
散布部形式		横型(2本)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(2本)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(2本)	縦型(4本)	スーパービータ
散布幅(m)		2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~10
最大積載質量(kg)		1500			2000			3000		
最大積載容量(m)		2.4			3.0			4.3		
機体寸法(mm)	全 長	4280	4350	4560	4980	5050	5260	4980	5050	5310
	全 幅	1670			1670			1900		
	全 高	1855	1885	1740	1850	1885	1740	2050	2010	2050
機体質量(kg)		825	870	890	925	970	990	1280	1355	1380
荷台寸法(mm)	長 さ	2485			3185			3185		
	幅	1300~1500			1300~1500			1500~1700		
	深 さ	430			430			600		
コンバ速度(m/min)	1 速	0.45			0.45			0.45		
	2 速	0.90			0.90			0.90		
	3 速	1.36			1.36			1.36		
	4 速	1.81			1.81			1.81		
	5 速	2.26			2.26			—		
タイヤサイズ		11L-15-12PR			11L-15-6PR			11.5/80-15-10PR		
装着方法		トラクタヒッチ			トラクタヒッチ			トラクタヒッチ		
適応トラクタ(kW[PS])		14.7~29.4(20~40)			18.4~36.8(25~50)			25.7~58.5(35~80)		
オプション	パワーゲート	XP-201			XP-201			XP-301		

型 式		DXY-4010	DXT-4010	DXS-4010	DXY-5010	DXT-5010	DXS-5010	DXY-6510	DXT-6510
散布部形式		横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)
散布幅 (m)		2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	約8
最大積載質量 (kg)		4000			5000			6500	
最大積載容量 (m)		5.3			6.1			8.1	
機体寸法 (mm)	全 長	5250	5310	5760	5750	5810	6260	6240	6250
	全 幅	2150			2150			2250	
	全 高	2050	2000	2050	2100	2050	2100	2200	
機体質量 (kg)		1500	1580	1660	1820	1900	1970	2070	2170
荷台寸法 (mm)	長 さ	3405			3905			4230	
	幅	1750~1950			1750~1950			1470~2000	
	深 さ	600			600			800	
コンバ速度 (m/min)	1 速	0.45			0.45			0~2.3	
	2 速	0.90			0.90				
	3 速	1.36			1.36				
	4 速	1.81			1.81				
	5 速	—			—				
タイヤサイズ		11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR	
装着方法		トラクタヒッチ			トラクタヒッチ			トラクタヒッチ	
適応トラクタ (kW [PS])		33.1~73.6(45~100)			40.5~73.6(50~100)			51.1~99.3(70~135)	
オプション	パワーゲート	XP-501			XP-501			XP-651	

型 式		DXY-3020WS	DXT-3020WS	DXS-3020WS	DXY-4010WS	DXT-4010WS	DXS-4010WS	DXY-5010WS	DXT-5010WS	DXS-5010WS
散布部形式		横型(2本)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ
散布幅(m)		2~3	4~7	3~10	2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	7~10	3~15
最大積載質量(kg)		3000			4000			5000		
最大積載容量(m)		4.3			5.3			6.1		
機体寸法(mm)	全 長	5130	5190	5460	5410	5460	5920	5920	5980	6430
	全 幅	1900			2150			2165		
	全 高	2050	2010	2050	2050	2000	2050	2100	2050	2100
機体質量(kg)		1410	1485	1510	1550	1630	1710	1970	2050	2120
荷台寸法(mm)	長 さ	3185			3405			3905		
	幅	1500~1700			1750~1950			1750~1950		
	深 さ	600			600			600		
コンベア速度(m/min)	1 速	0.45			0.45			0.45		
	2 速	0.90			0.90			0.90		
	3 速	1.36			1.36			1.36		
	4 速	1.81			1.81			1.81		
	5 速	—			—			—		
タイヤサイズ		11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR		
装着方法		専用オートヒッチ			専用オートヒッチ			専用オートヒッチ		
適応トラクタ(kW{PS})		33.1~58.5(45~80)			36.8~73.6(50~100)			44.1~99.3(60~135)		
オプション	パワーゲート	XP-301			XP-501			XP-501		

(コントローラ用電源はDC/12V) ●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



農業機械は充分に点検整備をするよう心がけましょう。
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

株式会社 **デリカ**



本社工場：〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL(0263)48-1180・FAX(0263)48-1190

営業所：秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所／岡山営業所／熊本営業所

URL▶<http://www.delica-kk.co.jp> E-mail▶eigyo@delica-kk.co.jp

●製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。

New!

DELICA

スーパー マニアスプレッダ

DXY-11000 | DXT-11000

- 特長 1** 待望の大容量モデル
最大積載量 8800kg
- 特長 2** 大容量なのにスリム
船底型荷箱形状を採用!
- 特長 3** トラクター運転席から散布量をコントロール
速度調節リモコン標準装備!



① 散布の様子



② DXT-11000 パワーゲート (オプション) 付き

主要諸元

型 式	DXY-11000	DXT-11000
散布部形式	横型 (2本)	縦型 (4本)
散布幅(m)	約4	約10
最大積載質量(kg)	8800	
最大積載容量(m³)	11	
機体寸法(mm)	全 長	7235
	全 幅	2300
	全 高	2385
機体質量(kg)	2735	2865

型 式	DXY-11000	DXT-11000
荷台寸法(mm)	長 さ	5230
	幅	1360~2090
	深 さ	920
コンベア速度(m/min)	0~2.4	
タイヤサイズ	16.0/70-20-12PR	
装着方法	トラクタヒッチ	
適応トラクタ (kW{PS})	66.2~99.3{90~135}	
オプション	パワーゲート	

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**



本社工場：〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11

TEL (0263)48-1180・FAX (0263)48-1190

営業所：秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所／岡山営業所／熊本営業所

U R L ▶ <http://www.delica-kk.co.jp>

E-Mail ▶ eigyo@delica-kk.co.jp

製品についてのご相談・お問い合わせは、下記の取扱販売店までご連絡ください。