

マキタロウは、豊かな土壌づくりをお手伝いします

自走積込マニアスプレッタ マキタロウ

CATALOG

MSX650MR



MSX650MR

積込みから散布まで、これ一台!



自走積込マニアスプレッダ
MSX650MR

01 簡単作業・HST採用

- 操作部にユニバーサルデザインを採用。
- レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。
面倒なギヤチェンジは不要。
- 荷台コンベア排出速度&走行速度の無段階調節ができ散布量を微調整できます。
- 積込み、散布の切り替えは簡単ワンタッチ!



02 作業能率UP

- 積載量UP! 散布幅自在!
- 荷台横枠が100mm高くなり、作業効率、積込性がレベルアップ!(当社従来比)
- 散布幅は、1.2~2.5m

左右独立2段階開閉



← 散布幅を調整できる →
散布幅は堆肥の種類・状態により変わります

03 安心機能

- 可動転輪採用で畝越え・不整地も安定走行。
- エンジンカバー標準装備。
- デッドマンクラッチ・緊急停止スイッチ採用。
- セーフティー機能採用(セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。)

OPTION オプション

ステップ・シートセット
MSX-A001

乗用シートと
ステップのセット



ステップセット
MSX-A002

乗用立ステップ



ランプセット
MSX-A003

夜間作業用灯火器



タイヒガード
MSX-A010

運搬中の堆肥の
落ちこぼれ防止



主要諸元

型 式		MSX650MR
最大作業能力(kg)		650
機 体 寸 法 (長×幅×高)	格納時	2780×1290×1218
	[拡散] 散布時	[2780×1805×1218]
機体質量(kg)		635
荷台内寸(長×幅×高)		(mm) 1405×1093×466
荷台面地上高		(mm) 504
走 行 部	クローラ(W×P×L)	(mm) 250×72×41
	轍間距離	(mm) 800
	接地長	(mm) 1064
	変速方法	無段階変速 (HST)
エンジン最大出力(kw {PS})		7.3 (10.0)
作 業	ダンプ角度(°)	15
	変速方法	無段階変速 (HST)
	積込/散布速度 (mm/s)	10.44/0~44
	コンベアベルト	平ベルト〈横サン(高さ3mm) 付〉
	ピータ径 (mm)	450
	散布幅 (m)	1.2~2.5
	平積み積載容量 (m³)	0.72
	散 布 量 (m³/分)	0~1.14
適応堆肥		完熟堆肥・生堆肥
散 布 能 率 (分/10a)		30~45

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

積込み作業は約60秒!



散布幅1.2~2.5m



販売元

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL(0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営 業 所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所
岡山営業所/熊本営業所

安全に関するご注意



点検整備

ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましょう。



取扱注意

取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょう。



デリカWEBサイト

カタログNO.ATEI-7