

自走マニアスプレッダ

カタログ

あらゆるニーズに対応します フルラインアップ650～3,500Kg積

DAM-65T
DAM-82S
DAM-101S

DAM-130Y
DAM-130T
DAM-130S

DAM-180Y
DAM-180T
DAM-180S

DAM-135Y
DAM-135T
DAM-135S

DAM-185Y
DAM-185T
DAM-185S

DAM-253Y
DAM-253T
DAM-253S

DAM-354Y
DAM-354T
DAM-354S



DAM-354S



DAM-253S



DAM-185S



DAM-101S

豊富なオプションで様々なニーズに対応

中型・大型タイプ



※写真:DAM-180Y

■DAM-180

最大積載質量
1800kg

駆動タイプ

メカ
ミッション

選択可能ビータ

S Y T
スーパー ヨコ タテ

装着可能オプション

キャビン クレーン パワー
ゲート 微量散布
キット



※写真:DAM-185T

■DAM-185

最大積載質量
1800kg

駆動タイプ

HST
油圧駆動

選択可能ビータ

S Y T
スーパー ヨコ タテ

装着可能オプション

キャビン クレーン パワー
ゲート 微量散布
キット



※写真:DAM-253S
パワーゲート装備型



※写真:DAM-253Y

■DAM-253

駆動タイプ

HST
油圧駆動

選択可能ビータ

S Y T
スーパー ヨコ タテ

装着可能オプション

キャビン クレーン パワー
ゲート 微量散布
キット

最大積載質量
2500kg



※写真:DAM-253T



■ DAM-354

駆動タイプ

選択可能ビータ

HST
油圧駆動

S Y T
スーパー ヨコ サテ

装着可能オプション

キャビン

クーラー
キャビン

クレーン

パワー
ゲート

微量散布
キット

最大積載質量
3500kg

※写真:DAM-354S

関連商品

■ 搭載ダンプベッセル DDV-4000B

堆肥をスピーディーに運搬し、
直接積み込めます。



■ キャリアブリッジ DCB-3500

自走マニアも運搬できる
堆肥の積み込みブリッジ。
最大積載質量3500kg。



湿田など軟弱地に強い ゴムクローラタイプ、 スピードの速いホイールタイプ

水田、畑、ハウス、果樹園など、さまざまな圃場で活躍します！

POINT

01 さまざまな圃場で活躍します

ゴムクローラタイプ

湿田など軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。

DAM-65T、101S、130、180はメカミッションのエコノミータイプ。

DAM-135、185、253、354はH S T油圧駆動。

無段変速で快適に作業できます。

ホイールタイプ

車速が速く乗用車感覚で操作でき、前輪ステアリングと胴折れにより小回りがききます。パートタイム4WDなので条件に合わせてスムーズに作業できます。

POINT

02 クリーンなエンジン

エンジンは低騒音なクリーンエンジンを搭載。

DAM-253・354はオフロード法規制適合。

DAM-65T・82S・101S・130・180・135・185は自主規制適合。

POINT

03 選べるピータ3タイプ



散布幅を調節でき、軽めの堆肥を幅広く散布するのに適したスーパーピータ

※DAM-82Sは果樹の根元への2条散布もできます。



厚まきに適した横型ピータ



幅広散布に適した縦型ピータ

POINT

04 樹脂ボード製の床板

樹脂ボード製の床板は腐食に強く、堆肥の送り出しもスムーズです。

POINT

05 安全装置

送りコンベア系に組み込まれた安全ピンが過負荷トラブルによる破損から機械を守ります。

豊富なオプション※

※一部取り付けられない機種がございます。詳しくは主要諸元表をご覧ください。



キャビン

ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。

クーラーキャビン

クーラー、ヒーター、ラジオ付きのガラスキャビン。



微量散布キット

鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。



クレーン

フレコン堆肥を積み込める最大揚力480kgの油圧クレーン。



キャンバスアタッチ

散布幅を1.1～2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。



ハンドゲート

運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ手動ゲート。



フロントウエイト

作業中の機体バランスを安定させます。



パワーゲート

運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。

コンパクトで狭い圃場でも扱いやすい 小型タイプ



■DAM-65T

最大積載質量
650kg

駆動
タイプ

メカ
ミッション

ビーター

T
トラ

装着可能
オプション

キャンバス
アタッチ

フロント
ウェイト



■DAM-82S

最大積載質量
800kg

駆動
タイプ

メカ
ミッション

ビーター

S
スーパー

装着可能
オプション

ハンド
ゲート

キャンバス
アタッチ



■DAM-101S

最大積載質量
1000kg

駆動
タイプ

メカ
ミッション

ビーター

S
スーパー

装着可能
オプション

キャンバス
アタッチ

フロント
ウェイト

■DAM-130

最大積載質量
1300kg



駆動タイプ

選択可能ビーター

メカ
ミッション

S
スーパー

Y
ヨコ

T
トラ

※写真:DAM-130S

■DAM-135

最大積載質量
1300kg



駆動タイプ

選択可能ビーター

HST
油圧駆動

S
スーパー

Y
ヨコ

T
トラ

※写真:DAM-135S

主要諸元

型 式		DAM-130Y	DAM-130T	DAM-130S	DAM-180Y	DAM-180T	DAM-180S	DAM-135Y	DAM-135T	DAM-135S	DAM-185Y	DAM-185T	DAM-185S
散 布 部 形 式		横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパービータ
散 布 幅 (m)		2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10	2~3	8~10	3~10
最大積載質量(kg)		1300			1800			1300			1800		
最大積載容量(m ³)		2.1			2.6			2.1			2.6		
機体寸法(mm)	全 長	3515	3570	3760	3915	3970	4160	3515	3570	3760	3915	3970	4160
	全 幅	1525	1525	1580	1525	1525	1580	1540	1540	1580	1540	1540	1580
	全 高	1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)			1930(オペレータガードを倒すと1720)		
機 体 質 量 (kg)		1480	1520	1560	1520	1560	1600	1570	1610	1650	1610	1650	1690
荷台寸法(mm)	長 さ	1980			2380			1980			2380		
	幅	1280~1460			1280~1460			1280~1460			1280~1460		
	深 さ	550			550			550			550		
クローラ(mm)	接 地 長	1415			1415			1380			1380		
	幅	350			350			350			350		
	中心距離	1100			1100			1100			1100		
コンベア速度(m/min)	1 速	0.62			0.62			0.65			0.65		
	2 速	1.24			1.24			1.30			1.30		
	3 速	1.86			1.86			1.94			1.94		
	4 速	2.48			2.48			2.61			2.61		
エンジン型式/出力(kW[PS])		水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)			水冷3気筒ディーゼル/16.2(22)		
変 速 段 数		前進3段/後進1段			前進3段/後進1段			HST無段変速			HST無段変速		
最 高 速 度 (km / h)		前進10.0/後進2.2			前進10.0/後進2.2			前進7.9/後進5.6			前進7.9/後進5.6		
オプション	キャビン	—			AC-171			—			AC-171		
	クレーン	—			—			—			—		
	クレーン	—			AK-171			—			AK-171		
	パワーゲート	—			AP-182			—			AP-182		
	微量散布キット	—			AT-170			—			AT-170		

型 式		DAM-253Y	DAM-253T	DAM-253S	DAM-354Y	DAM-354T	DAM-354S	DAM-65T	DAM-101S
散 布 部 形 式		横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパービータ	縦型(2本)	スーパービータ
散 布 幅 (m)		2~3	4~7	1.5~10	2.5~3.5	7~10	3~15	約5	約5
最大積載質量(kg)		2500			3500			650	1000
最大積載容量(m)		3.2			4.9			1.0	0.9(平積み)
機体寸法(mm)	全 長	4345	4270	4505	5090	5160	5610	2700	3380
	全 幅	1810	1780	1810	2145			1220	1255
	全 高	2005			2135			1495	1340
機 体 質 量 (kg)		2150	2210	2200	3570	3680	3710	635	930
荷台寸法(mm)	長 さ	2760			3300			1360	1700
	幅	1480			1740			1050	1055
	深 さ	535			600			450~590	520
クローラ(mm)	接 地 長	1725			2125			1100	1245
	幅	350			450			250	250
	中心距離	1150			1400			704	830
コンベア速度(m/min)	1 速	0.49			0.47			0.58	4.7
	2 速	0.98			0.95			1.15	
	3 速	1.47			1.42			1.73	
	4 速	—			1.89			—	
エンジン型式/出力(kW[PS])		水冷立形3気筒/27(37)			水冷立形4気筒/54(73)			空冷単気筒ガソリン/5.9(8.0)	空冷単気筒ガソリン/7.3(10)
変 速 段 数		HST無段変速			HST無段変速			前進4段/後進4段	前進4段/後進4段
最 高 速 度 (km / h)		前進8.3/後進8.3			前進9.1/後進9.1			前進6.4/後進6.6	前進7.0/後進7.3
オプション	キャビン	AC-253			AC-354			—	—
	クレーン	—			AC-354C			—	—
	クレーン	AK-253			AK-354			—	—
	パワーゲート	AP-253			AP-354			—	—
	微量散布キット	AT-250			AT-354			—	—
	キャンバスアタッチ	—			—			AL-65	AL-101
	フロントウェイト	—			—			AB-65	AB-101

型 式		DAM-82S
散 布 部 形 式		スーパービータ
散 布 幅 (m)		1.3~7
最大積載質量 (kg)		800
最大積載容量 (m ³)		1.3
機体寸法(mm)	全 長	3800
	全 幅	1320
	全 高	1530
機 体 質 量 (kg)		780
荷台寸法(mm)	長 さ	1850
	幅	1050
	深 さ	450
床 面 地 上 高 (mm)		790
タ イ ヤ サ イ ズ		20×8.00-10-4PR(ラグタイヤ)
コンベア速度(m/min)	1 速	0.74
	2 速	1.49
	3 速	2.23
	4 速	—
エンジン型式/出力(kW[PS])		空冷単気筒ガソリン/6.3(8.5)
変 速 段 数		前進4段/後進2段
最 高 速 度 (k m / h)		前進14.3/後進4.8
オプション	ハンドゲート	AP-80
	キャンバスアタッチ	AL-100

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●都合により本表数値の変更またはモデルチェンジを予告なく行う場合があります。

株式会社 デリカ



本 社 工 場 : 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263) 48-1180・FAX (0263) 48-1190

営 業 所 : 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所/岡山営業所/熊本営業所

URL ▶ <http://www.delica-kk.co.jp> E-mail ▶ eigyo@delica-kk.co.jp

農業機械は十分に点検整備をするよう心がけましょう。
農業機械は取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

●製品についてのご相談・お問い合わせは下記の取扱販売店までご連絡ください。