

ステアリングマニアスプレッダ エコノミーマニアスプレッダ

DMB-895WS
DMB-1095WS
DMB-1595WS

DMB-1095WSS
DMB-1595WSS

DM-895



DMB-1095WSS
灯火器 標準装備 (注1)



DMB-1595WS
灯火器 標準装備 (注1)

公道走行対応機材 標準装備



フロント&テールランプ



セーフティーチェーン



運行速度ステッカ



トラクタ側 変換ハーネス

上記機材の取り付け位置・形状は、機種によって若干異なります。
裏面の「公道走行に関するご案内」もご確認ください。

主要諸元

| 型 式 | | DMB-895WS | DMB-1095WS | DMB-1595WS |
|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 散布部形式 | | スーパービータ | スーパービータ | スーパービータ |
| 散布幅 (m) | | 正転最大7 逆転約1.5 | 正転最大8 逆転約1.5 | 正転最大8 逆転約1.5 |
| 最大積載質量 (kg) | | 800 | 1000 | 1500 |
| 最大積載容量 (m ³) | | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| 装着方法 | | トラクタ ロワーリンク | トラクタ ロワーリンク | トラクタ ロワーリンク |
| 適応トラクタ (kW{PS}) | | 9.6 ~ 16.2 {13 ~ 22} | 11 ~ 22.1 {15 ~ 30} | 13.2 ~ 22.1 {18 ~ 30} |
| 車軸 | | くるくるターン | くるくるターン | くるくるターン |
| オプション | ハンドゲート | MP-88N | MP-109N | MP-159N |
| | ガイド板 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |

| 型 式 | | DMB-1095WSS | DMB-1595WSS | DM-895 |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 散布部形式 | | スーパービータ | スーパービータ | スーパービータ |
| 散布幅 (m) | | 正転最大8 逆転約1.5 | 正転最大8 逆転約1.5 | 正転最大7 逆転約1.5 |
| 最大積載質量 (kg) | | 1000 | 1500 | 800 |
| 最大積載容量 (m ³) | | 1.7 | 2.2 | 1.2 |
| 装着方法 | | 日農工標準 オートヒッチ 0・1型 | 日農工標準 オートヒッチ 0・1型 | トラクタ ロワーリンク |
| 適応トラクタ (kW{PS}) | | 14.7 ~ 29.4 {20 ~ 40} | 18.4 ~ 29.4 {25 ~ 40} | 9.6 ~ 16.2 {13 ~ 22} |
| 車軸 | | くるくるターン | くるくるターン | 固定車軸 |
| オプション | ハンドゲート | MP-109N | MP-159N | MP-88N |
| | ガイド板 | 標準装備 | 標準装備 | MG-890N |

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

公道走行に関するご案内

- 農耕トラクタ（緑ナンバー）でけん引する場合に限り、公道走行に対応しています。
- 小型特殊自動車に区分されるため、【軽自動車税】を納める必要があります。詳細は最寄りの農業機械販売店や市町村役場にご相談ください。

注1) 写真には装着されていませんが、実際には灯火器類がすべて装備されています。

株式会社 **デリカ**



本 社 工 場 | 〒390-1242 長野県松本市大字和田 5511 番 11
TEL (0263)48-1180 ・ FAX (0263)48-1190

営 業 所 | 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所
岡山営業所 / 熊本営業所

OFFICIAL Web

— デリカ 公式サイト —



製品情報やパーツリストなど、役立つ情報を多数掲載中!



URL <https://www.delica-kk.co.jp>