

堆肥切返機 カタログ

堆肥を強力に破碎! 切り返す!

DKM-2510N



DKM-2510N

堆肥切返機

数回切り返すことで良質な完熟堆肥に仕上がります



2段耕運爪ビータで 強力に切り返す

DKM-2510N

- 主要部分はステンレスと
亜鉛メッキの防錆対策設計
- ローダの爪先で引っかけて移動可能
- 腐食に強く、送り出しもスムーズな
樹脂ボード製床板



主要諸元

型 式	DKM-2510N
最大積載容量 (m ³)	3.8 (平積み)
破砕部形式	横型 (2段)
機体寸法 (mm)	全 長 4800
	全 幅 2525
	全 高 2540
機体質量 (kg)	1600
荷台寸法 (mm)	長 さ 2570
	幅 1970~2455
	深 さ 740
側板地上高 (mm)	1795
コンベア速度 (m/min)	1 速 0.42
	2 速 0.85
	3 速 1.27
	4 速 1.70
	5 速 2.12
タイヤサイズ	11L-15-10PR
動力	空冷単気筒 ディーゼルエンジン
適応出力 (kW [PS])	6.8 (9.3)
作業能率 (m ³ /h)	50~120

- この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 作業能率は堆肥の水分や性状によって変わります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263) 48-1180 FAX (0263) 48-1190

営 業 所 秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所



安全に関するご注意



点検整備

ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましう。



取扱注意

取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましう。



デリカWEBサイト

カタログNO.2426-0