

搭載マニアスプレッタ カタログ

トラックに載せて、スピーディーに堆肥を運搬・散布！

DMS-500BN | DM-620BN | DM-1010BN | DM-2100BN | DM-2050BN | DM-3020BN



DM-620BN



DM-2100BN

主要諸元

型 式	DMS-500BN	DM-620BN	DM-1010BN
最大積載質量 (kg)	500	600	1000
最大積載容量 (m³)	0.9	0.8	1.8
散布部形式	スーパービータ	縦型 (2本)	縦型 (2本)
散布幅 (m)	3~6	3~5	3~7
機体寸法 (mm)	全 長	2160	2310
	全 幅	1220	1240
	全 高	790	1200
機体質量 (kg)	260	280	470
荷台寸法 (mm)	長 さ	1470	1670
	幅	1050	1050
	深 さ	390	350
側板高さ (mm)	570	540	600
送り方式	ベルトコンベア送り	コンベアバー送り	コンベアバー送り
コンベア速度 (m/min)	1 速	4.1	0.59
	2 速		1.19
	3 速		1.78
エンジン型式	空冷4サイクル単気筒ガソリン	空冷4サイクル単気筒ガソリン	空冷4サイクル単気筒ガソリン
エンジン最大出力 (kW [PS])	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)	5.9 (8.0)
エンジン始動方法	リコイルスタート	リコイルスタート	リコイルスタート
搭載に必要な荷箱の長さ (mm)	1660以上	1600以上	2000以上
オプション	キャンバスアタッチ	ML-500N	ML-600N
	ハンドゲート	—	AP-80N

型 式	DM-2100BN	DM-2050BN	DM-3020BN
最大積載質量 (kg)	2000	2000	3000
最大積載容量 (m³)	3.3	3.8	4.6
散布部形式	スーパービータ	スーパービータ	縦型 (4本)
散布幅 (m)	3~7	3~10	4~10
機体寸法 (mm)	全 長	3900	3940
	全 幅	1720	1740
	全 高	1400	1465
機体質量 (kg)	1000	1040	1610
荷台寸法 (mm)	長 さ	2760	3000
	幅	1470	1480
	深 さ	600	600
側板高さ (mm)	890	985	1070
送り方式	ベルトコンベア送り	コンベアバー送り	コンベアバー送り
コンベア速度 (m/min)	1 速	0.66	0.42
	2 速	1.32	0.85
	3 速	1.99	1.27
エンジン型式	空冷4サイクル単気筒ディーゼル	空冷4サイクル単気筒ディーゼル	水冷縦型3気筒ディーゼル
エンジン最大出力 (kW [PS])	6.8 (9.3)	6.8 (9.3)	16.2 (22)
エンジン始動方法	セルスタート	セルスタート	セルスタート
搭載に必要な荷箱の長さ (mm)	3100以上	3100以上	3800以上

(注) 過積載など道路交通法違反となるような搭載はしないでください。

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263) 48-1180 FAX (0263) 48-1190

営業所 秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所



ISO 9001
JQA-QM9030
本社・工場

安全に関するご注意

- 点検整備** | ご使用の前には、十分に点検整備を行ってください。
- 取扱注意** | 取扱説明書をよく読みの上、正しく使いましょう。



デリカWEBサイト

手軽に使える小型機

- 前傾縦型ピータで幅広均一散布
- 運転席から操作しやすいアクセル・コンベア変速レバー

DM-620BN



最大積載質量
600kg

送り方式 コンベア
ハンドゲート オプション

DM-1010BN



最大積載質量
1000kg

送り方式 コンベア
ハンドゲート オプション

鶏糞などの少量散布ができる

- 鶏糞や土壌改良材の少量散布ができます
- 完熟堆肥を散布するのに適したスーパーピータ

DMS-500BN



最大積載質量
500kg

送り方式 バルト
コンベア



●シャッター制御で
少量散布が可能



●運転席まで伸ばせる
アクセルレバー

作業効率の良い大型機

- 運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐパワーゲートを装備
- コントローラでエンジン、パワーゲート、堆肥送りを操作できます

DM-2050BN



最大積載質量
2000kg

送り方式 コンベア
パワーゲート 標準
装備

DM-3020BN



最大積載質量
3000kg

送り方式 コンベア
パワーゲート 標準
装備

床が汚れにくいベルトコンベア送り

- トラック荷台へ堆肥が溜まりにくいベルトコンベア送り
- 荷台部、散布部は防錆に優れたステンレス製

DM-2100BN



最大積載質量
2000kg

送り方式 バルト
コンベア パワーゲート 標準
装備



●トラック床面が汚れにくい
ベルトコンベア送り



●コントローラで運転席
から操作

素早く運搬! 素早く散布!

遠距離圃場の堆肥散布に威力を発揮します

POINT 01 スピーディーに運搬、散布

トラックへ載せるだけで自走マニアスプレッタに早変わり。
堆肥置場から離れた圃場へも素早く移動し、
そのまま散布できます。

POINT 02 着脱が簡単

クレーンが無くても伸縮スタンドでトラックへ載せ降ろしがで
きます。
荷締め機などで固定するだけなので取り外しも簡単です。



オプション



キャンバスアタッチ
散布幅を制御できるので、
あぜぎわやハウス内での作業
に便利です。



ハンドゲート
運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ
手動式ゲート。