

ハイドロプッシュ搬送で、流動性の高い堆肥も散布できます!

# ハイドロプッシュ マニアスプレッタ

CATALOG

DMY-3215 DMY-4215 DMY-4215WS DMY-6215 DMY-6215WS DMY-8515 DMY-8515WS  
DMT-3215 DMT-4215 DMT-4215WS DMT-6215 DMT-6215WS DMT-8515 DMT-8515WS



**DMY-4215**

固定車軸タイプ

**DMT-6215**

固定車軸タイプ



**DMY-8515WS**

ステアリング車軸タイプ

## 主要諸元

型 式	DMY-3215	DMT-3215	DMY-4215	DMT-4215	DMY-6215	DMT-6215	DMY-8515	DMT-8515	
散布部形式	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	
散布幅(m)	2.5~3	6~10	2.5~3	6~10	3~4	7~11	3~4	7~11	
最大積載質量(kg)	2000		3000		4500		6800		
最大積載容量(m <sup>3</sup> )	3.1		4.2		6.3		8.5		
機体寸法(mm)	全 長	4530	4640	5530	5640	6385	6510	7135	7275
	全 幅	2040	2040	2060	2060	2300	2300	2300	2300
	全 高	2045	2045	2170	2170	2110	2220	2325	2375
機体質量(kg)	1050	1130	1300	1380	2185	2280	2705	2805	
荷台寸法(mm)	長 さ	2150		2975		3650		4170	
	幅	1640		1640		1895		1895	
	深 さ	725		725		755		920	
側板地上高(mm)	1475		1600		1590		1800		
搬送ゲート速度(m/min)	0~3.0(無段変速)		0~3.0(無段変速)		0~3.1(無段変速)		0~2.7(無段変速)		
タイヤサイズ	11L-15-10PR		14L-16.1-12PR		11.5/80-15-10PR		14L-16.1-12PR		
装着方法	トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		
適応トラクタ(kW(PS))	22.1{30}~		29.4{40}~		36.8{50}~		51.5{70}~		
パワーゲート(注1)	MP-421N(オプション)						標準装備		

型 式	DMY-4215WS	DMT-4215WS	DMY-6215WS	DMT-6215WS	DMY-8515WS	DMT-8515WS	
散布部形式	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)	
散布幅(m)	2.5~3	6~10	3~4	7~11	3~4	7~11	
最大積載質量(kg)	3000		4500		6800		
最大積載容量(m <sup>3</sup> )	4.2		6.3		8.5		
機体寸法(mm)	全 長	5315	5425	6180	6305	6940	7075
	全 幅	2205	2205	2300	2300	2300	2300
	全 高	2170	2170	2110	2220	2280	2375
機体質量(kg)	1370	1450	2270	2330	2750	2845	
荷台寸法(mm)	長 さ	2975		3650		4170	
	幅	1640		1895		1895	
	深 さ	725		755		920	
側板地上高(mm)	1600		1590		1760		
搬送ゲート速度(m/min)	0~3.0(無段変速)		0~3.1(無段変速)		0~2.7(無段変速)		
タイヤサイズ	14L-16.1-12PR		11.5/80-15-10PR		11.5/80-15-10PR		
装着方法	専用オートヒッチ		専用オートヒッチ		専用オートヒッチ		
適応トラクタ(kW(PS))	33.1{45}~		44.1{60}~		58.7{80}~		
パワーゲート(注1)	MP-421N(オプション)						標準装備

コントローラ用電源はDC/12V(全型式共通) (注1)パワーゲートはトラクタ複動油圧式 油圧カプラサイズ1/2オス

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **デリカ**

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11(松本航空工業団地)  
TEL (0263)48-1180 FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所  
岡山営業所/熊本営業所



デリカWEBサイト

### 安全に関するご注意

- 点検整備** | ご使用前には、十分に点検整備を行ってください。
- 取扱注意** | 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



製品ラインアップ

最大積載容量 最大積載質量	選択可能 車軸タイプ <small>詳しくは 特長06</small>	選択可能ビータ・型式 <small>詳しくは 特長03</small>	装着方法	パワーゲート <small>詳しくは 特長07</small>
3.1m <sup>3</sup> 2000kg	<b>Fix</b> 固定車軸  DMT-3215	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-3215 <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-3215	 トラクタヒッチ	<b>オプション</b> MP-421N
4.2m <sup>3</sup> 3000kg	<b>Fix</b> 固定車軸  DMT-4215	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-4215 <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-4215	 トラクタヒッチ	<b>オプション</b> MP-421N
	<b>WS</b> ステアリング車軸  DMY-4215WS	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-4215WS <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-4215WS	 専用オートヒッチ	<b>オプション</b> MP-421N
6.3m <sup>3</sup> 4500kg	<b>Fix</b> 固定車軸  DMY-6215	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-6215 <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-6215	 トラクタヒッチ	標準装備
	<b>WS</b> ステアリング車軸  DMT-6215WS	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-6215WS <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-6215WS	 専用オートヒッチ	標準装備
8.5m <sup>3</sup> 6800kg	<b>Fix</b> 固定車軸  DMY-8515	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-8515 <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-8515	 トラクタヒッチ	標準装備
	<b>WS</b> ステアリング車軸  DMT-8515WS	<b>Y</b> 横型ビータ仕様 DMY-8515WS <b>T</b> 縦型ビータ仕様 DMT-8515WS	 専用オートヒッチ	標準装備

特長

### 01 ハイドロプッシュ搬送式

油圧搬送ゲートで堆肥を押し送る“ハイドロプッシュ搬送式”。ドロドロ堆肥も確実に送り出します。送り終わると自動的に元の位置まで戻るオートリターン仕様。



オートリターン 油圧搬送ゲート  
ドロドロ堆肥  
ゲートで押し出す

### 02 運転席から散布量調節

搬送ゲートの〔送り⇒戻し/停止〕〔速度調節〕がコントローラで操作でき、トラクタに乗ったまま細かく散布量を調節できます。



DELICA  
送り速度 2  
電源 ON OFF  
停止 戻り  
水漏れ・衝撃耐性  
DC24V

### 03 2種類のビータから選択可能

作業に合わせて縦型・横型の2種類のビータから選択が可能です。

- 厚まきに適した横型ビータ
- 幅広散布に適した縦型ビータ (散布幅制御板付き)



**Y** 横型ビータ **T** 縦型ビータ

### 04 防錆性・耐食性ボディ

荷箱内の床・側板はステンレス、ビータ部分は亜鉛メッキを採用しています。



### 05 船底型形状の荷箱でスリムな車幅。移動や積み込みラクラク

荷箱は船底型の形状となっており、スリムな車幅のため狭い農道でも安心して移動が可能です。また、低床式のため、ホイールローダーでの積み込みも簡単です。



低床式で積み込みしやすい!  
狭い農道でもOK!

### 06 トラクタの動きに追従 小回り抜群「くるくるターン」


トラクタの走行方向と連動してタイヤがステアリング。通常のけん引タイプでは曲がりきれない狭い場所でもラクに作業できます。



※ステアリング車軸タイプのみ

### 07 「上げ忘れ防止機能」搭載のパワーゲート

移動時の堆肥のこぼれを防ぐパワーゲート。上がっているときのみ散布が開始する「パワーゲート上げ忘れ防止機能」を搭載(※)。



※パワーゲート搭載機種のみ

### OPTION オプション



パワーゲート MP-421N

対応モデル

- DMY-3215
- DMY-4215
- DMY-4215WS
- DMT-3215
- DMT-4215
- DMT-4215WS