ハウスに畑に果樹園に! 小回りがきいて扱いやすい小型~中型機



ステアリングマニアスプレッダ エコノミーマニアスプレッダ

CATALOG

DMB-895WS DM-895

DMB-1095WS DMB-1095WSS

DMB-1595WS DMB-1595WSS



ステアリングマニアスプレッダ 主要諸元

型	式	DMB-895WS	DMB-1095WS	DMB-1595WS
散布部形式		スーパービータ	スーパービータ	スーパービータ
散布幅(m)		正転最大7 正転最大8		正転最大8
		逆転約1.5	逆転約1.5	逆転約1.5
最大積載質量(kg)		800	1000	1500
最大積載容量(m³)		1.2	1.7	2.2
機体寸法 (mm)	全 長	3245	3700	3915
	全 幅	1245	1350	1615
	全 高	1525	1550	1690
		410	530	640
井ムナ 汁	長さ	1945	2295	2455
荷台寸法 (mm) 	幅	920~1000	1050~1150	1280~1380
	深さ	345	455	455
床面地上高(mm)		685	700	840
コンベア速度 (m/min)	1 速	1.27	0.89	0.89
	2 速	2.55	1.77	1.77
	3 速	3.82	2.66	2.66
装着方法		トラクタ ロワーリンク	トラクタ ロワーリンク	トラクタ ロワーリンク
適応トラクタ (kW{PS})		9.6 ~ 16.2	11 ~ 22.1	13.2 ~ 22.1
		{13 ∼ 22}	{15 ∼ 30}	{18 ~ 30}
車軸		くるくるターン	くるくるターン	くるくるターン
オプション	ハンドゲート	MP-88N	MP-109N	MP-159N
	ガイド板	標準装備	標準装備	標準装備

ステアリングマニアスプレッダ <オートヒッチ装着タイプ>主要諸元

型	式	DMB-1095WSS	DMB-1595WSS
散布部形式		スーパービータ	スーパービータ
		正転最大8	正転最大8
		逆転約1.5	逆転約1.5
最大積載質量(kg)	1000	1500
最大積載容量(1	M³)	1.7	2.2
4818./ + -+ >+	全 長	3700	3910
機体寸法 (mm)	全 幅	1350	1615
(11111)	全 高	1550	1690
機体質量(kg)		620	730
荷台寸法	長さ	2295	2455
(mm)	幅	1050~1150	1280~1380
(,	深さ	455	455
床面地上高(m	m)	700	840
コンベア速度	1 速	0.89	0.89
(m/min)	2 速	1.77	1.77
(,	3 速	2.66	2.66
壮羊犬⁺		日農工標準	日農工標準
装着方法		オートヒッチ 0・1型 (※1)	オートヒッチ 0・1型 (※1)
適応トラクタ(k	///IDC1/	14.7 ~ 29.4	18.4 ~ 29.4
旭ルドフンタ (K	νν ₁ (-'Δ <i>ξ)</i>	{20 ∼ 40}	{25 ~ 40}
車軸		くるくるターン	くるくるターン
オプション	ハンドゲート	MP-109N	MP-159N
オフンヨン	ガイド板	標準装備	標準装備

エコノミーマニアスプレッダ 主要諸元

型	式	DM-895
散布部形式		スーパービータ
散布幅(m)		正転最大7 逆転約1.5
最大積載質量(kg)	800
最大積載容量(m³)	1.2
16% /	全 長	3170
機体寸法 (mm)	全 幅	1280
(11111)	全 高	1525
機体質量(kg)		380
荷台寸法	長さ	1945
(mm)	幅	920~1000
(,	深さ	345
床面地上高(m	m)	685
コンベア速度	1 速	1.27
コンベア 速度 (m/min)	2 速	2.55
	3 速	3.82
装着方法		トラクタ
衣眉刀広		ロワーリンク
適応トラクタ(k	///IDCI/	9.6 ~ 16.2
旭心ドフノク (K	VV(F3))	{13 ∼ 22}
車軸		固定車軸
オプション	ハンドゲート	MP-88N
<u> </u>	ガイド板	MG-890N

- ※1 オートヒッチ及びユニバーサルジョイント(オートヒッチ⇔トラクタ接続用)は付属しません。 また、オートヒッチフレームは激しい牽引作業を行うと、故障の原因となりますのでご注意ください。 そのような場合の保証は致しかねますので、ご了承ください。
- ●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 🚝 📗 🦷

長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地) TEL (0263)48-1180 FAX (0263)48-1190

┃ 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所 岡山営業所/熊本営業所







安全に関するご注意

・ 点検整備 で使用の前後には、十分に点検整備を 行いましょう。

製品ラインアップ

■ ステアリングマニアスプレッダ

▶ ステアリング車軸の"くるくるターン"搭載モデル。抜群に小回りがききます! #L<18 特長01 →</p>

最大積載質量

型式

散布ビータ

装着方式

ガイド板 詳しくは 特長 04 ➡

ハンドゲート 詳し<は OPTION →

800kg

DMB-895WS

スーパービータ

標準装備

オプション MP-88N



スーパービータ



DMB-1095WS

標準装備

オプション MP-109N

1000_{kg}



DMB-1095WSS

スーパービータ



オートヒッチ 0・1型

1500_{kg}



スーパービータ





DMB-1595WSS

スーパービータ



オートヒッチ

0・1型

標準装備


特長

くるくるターンで楽々作業



トラクタの進行方向と連動してタイ ヤがステアリングする"くるくるター ン"。抜群に小回りがきき、通常のけ ん引タイプでは曲がりきれない狭

い場所でもラクに作業できます(※)。タイヤを固定する "バックロック機構"付きなのでバック作業も安心です。



(注)最小旋回半径はけん引トラクタにより異なります。

※ 固定車軸のDM-895を除く

堆肥が積み込みやすい

運搬時の堆肥の落ちこぼれを防ぐ補助アオリを装備。 比重の軽い堆肥ならゲート部を上げ、さらに大量に積


側板全体が切れるので手積みや作業後の清掃も簡単 です。



スーパービータで均一散布

完熟堆肥から生堆肥まで均一に散布できるスーパー ビータ。

低い位置からの水平散布なので果樹の枝などへ堆肥が ほとんど飛びません。



散布を自在に調節

散布部左右のガイド板で散布幅を調節可能。 ガイド板を中央に取り付ければ、通路外への散布や果樹 の根元への2条散布ができます。



その他にも機能充実

- ・腐食に強く堆肥の送り出しもスムーズな樹脂ボード製の床板
- ・過負荷から機械を守る2か所の安全装置
- ・格納時に便利なキャスター付きスタンド



樹脂ボード製の床板



キャスター付きスタンド

▶ 基本性能はそのままに、お求めやすい固定車軸モデル

■ エコノミーマニアスプレッダ

最大積載質量

詳しくは 特長03→

装着方式

ガイド板

ハンドゲート 詳しくは OPTION 🔷

オプション

MP-159N

MP-88N

ロワーリンク

ハンドゲート(閉)

OPTION オプション

MP-88N

MP-109N

MP-159N

ハンドゲート(開)

運搬中の堆肥の落ちこぼれを

防ぐ手動式ゲート。

ガイド板 **MG-890N**

散布幅の調節や果樹の根元へ の2条散布ができます。



全面散布状態



2条散布状態

800_{kg}



スーパービータ



MG-890N