

自走マニアスプレッタ

小型モデル 積載量650~1000kg

DAM-66T

DAM-102S

DAM-66T



DAM-102S

自走マニアスプレッダ DAM-66T

01 ハウス内・果樹園の棚下散布に

コンパクト幅の機体のためビニールハウス内や果樹園の棚下散布に最適です。



DAM-66T


02 縦型ビータを採用

幅広散布に適した縦型ビータを採用しています。



03 主変速レバーが使いやすく **New!**


主変速レバー周辺のレイアウトを改良。従来品と比べ、より直感的に前進/後進操作ができるようになりました。



自走マニアスプレッダ DAM-102S

01 基本機能充実

散布部は軽めの堆肥を均一散布するのに適したスーパービータを採用。荷箱の床板は、腐食に強い樹脂ボード製。足回りは、軟弱地の走行に強いゴムクローラ式(トレッド幅拡大により従来より安定性が向上!)



DAM-102S

02 使い勝手の向上 **New!**

主変速レバー周辺のレイアウトを改良。前進/後進操作がわかりやすくなりました。また、運転席シートがピン固定になり、前後の回転が簡単になりました。



03 メンテナンス性の向上 **New!**

ミッションオイル給油口がカバー外側に移設され、工具不要で給油できるようになりました。また、エンジンカバー解放ストッパが追加され、メンテナンスしやすくなりました。



■ 主要諸元

型 式		DAM-66T	DAM-102S
散布部形式		縦型(2本)	スーパービータ
散布幅(m)		約3~5	約5
最大積載質量(kg)		650	1000
最大積載容量(m³)		0.7(平積)	0.9(平積)
機体寸法 (mm)	全 長	2715	3385
	全 幅	1220	1255
	全 高	1495	1340
機体質量(kg)		660	985
荷台寸法 (mm)	長 さ	1360	1700
	幅	1050	1055
	深 さ	450~590	520


型 式		DAM-66T	DAM-102S
クローラ (mm)	接地長	1100	1245
	幅	250	250
コンベア速度 (m/min)	輪 距	704	890
	1速	0.58	4.7
	2速	1.15	
3速	1.73		
エンジン形式/出力(kW{PS})		空冷単気筒ガソリン/5.9{8.0}	空冷単気筒ガソリン/7.3{10}
変速段数		前進4段/後進4段	前進4段/後進4段
最高速度(km/h)		前進6.6/後進6.6	前進7.3/後進7.3
オプション	キャンバスアタッチ	AL-66	AL-102
	フロントウエイト	AB-66	AB-102

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。写真は試作段階の外観のため、変更することがあります。

■ オプション

キャンバスアタッチ
AL-66
AL-102

散布幅を1.1~2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。



フロントウエイト
AB-66
AB-102

作業中の機体バランスを安定させます。

