

大変なマルチフィルムの剥ぎ取りを省力化!

マルチはぎ機

CATALOG

DR-101N

DR-202N



DR-101N

はぎ取り▶回収
2工程タイプ

DR-202N

はぎ取り&巻取り
同時タイプ



大変なマルチはぎを省力化！素早くラクにはぎ取れます

はぎ取り + 天日干し ▶ 回収 2工程タイプ

はぎ取り & 巻取り 同時タイプ

モデル

DR-101N



特長

マルチフィルムのはぎ取りと天日干し後、回収を行う2工程タイプです。手間はかかりますが、天日乾燥後に回収するため、土や残さが取り除かれ荷姿が軽くなります。

対応作業



非対応

対応マルチ

全面マルチ

普通マルチ
(平うね)

普通マルチ
(高うね)

DR-202N



マルチフィルムのはぎ取りと巻取りを同時に行える高能率タイプです。巻き取ったマルチは、機械からワンタッチで取り外せます。



(別売りオプション)
スクレップ使用例

全面マルチ

普通マルチ
(平うね)

普通マルチ
(高うね)

DR-101N

DR-202N

OPTION オプション DR-101N 専用

巻取りアタッチ DR-W1N

マルチフィルムを巻き取りながら回収できます。



つづら折りアタッチ DR-T1N

マルチフィルムを約1m幅のつづら折りにして回収できます。



OPTION オプション DR-202N 専用

ゲージホイール DR-GWCN

雑草の切断、サブソイラの深さを安定させることができます。



サブソイラ

- DR-SBN** ▶ 畝幅56cm以下の高畝・平畝用(ジャガイモ・サツマイモなど)
- DR-SA2N** ▶ 畝幅48~80cmの高畝・平畝用(たばこ・里芋・レタス・大根・スイカなど)
- DR-SA3N** ▶ 畝幅80~150cmの幅広畝用(可動式)

硬い覆土をほぐして、はぎ取りやすくします。また、ゲージホイールと併用することで機体を安定させることができます。

スクレップ DR-SL2N

横引きはぎ取り時、マルチについた残さなどをかき落とします。



※DR-SA2N、DR-SA3N、DR-SBNとの併用はできません。(取付位置が共通なため)



▲DR-SA2N

▲DR-SA3N

主要諸元

型 式	DR-101N	DR-202N	
機体寸法(mm)	全 長	1020	1785
	全 幅	1000	800
	全 高	1150	1210
機体質量(kg)	120	125	
作業速度(km/h)	5~10	3~10	
作業能率(min/10a)	20~30		
はぎ取れるマルチ	全面・普通マルチ		
はぎ取り方	横引き	横引き・後引き	
はぎ取り・回収の工程	別作業	同時作業	
装着方法	標準3点リンク0・1型		
適応トラクタ(kW[PS])	11~(15~)		

●手作業ではぎ取れないマルチフィルムははぎ取れません。覆土が硬い場合はサブソイラの併用が必要です。
●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場 〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263)48-1180
FAX (0263)48-1190

営業所 秋田出張所 / 宮城出張所 / 栃木営業所
岡山営業所 / 熊本営業所



安全に関するご注意

- 点検整備** ご使用の前には、十分に点検整備を行ってください。
- 取扱注意** 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょう。



デリカWEBサイト

カタログNO.3174-2
2025年2月