

マキタロウは、豊かな土壤づくりをお手伝いします

**DELICA**  
DELICA FARMING MACHINERY  
有機農業と、未来へ。

# 自走積込マニアスプレッダ マキタロウ

CATALOG

MSX650MBR

在庫限り



# 積込みから散布まで、これ一台!



自走積込マニアスプレッダ  
**MSX650MBR**

## 簡単作業・HST採用

- 操作部にユニバーサルデザインを採用。
- レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。  
面倒なギヤチェンジは不要。
- 荷台コンベア排出速度&走行速度の無段階調節ができ散布量を微調整できます。
- 積込み、散布の切り替えは簡単ワンタッチ!



**01**

## 散布幅・ダンプ位置自在

- 散布幅制御板は左右独立2段階開閉方式を採用。  
散布幅を自在に調節可能。(散布幅1.2~2.5m)
- 積込・散布の作業に応じてダンプ位置を自在に操作。



← 散布幅を調整できる →  
散布幅は堆肥の種類・状態により変わります

**02**

## 安心機能

- 可動転輪採用で畠越え・不整地も安定走行。
- エンジンカバー標準装備。
- デッドマンクラッチ・緊急停止スイッチ採用。
- セーフティー機能採用(セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。)

**03**

## OPTION オプション

ステップ・シートセット <b>MSX-A001</b>	乗用シートとステップのセット	ステップセット <b>MSX-A002</b>	乗用立ステップ
ランプセット <b>MSX-A003</b>	夜間作業用灯火器	タイヒガード <b>MSX-A010</b>	運搬中の堆肥の落ちこぼれ防止

## 主要諸元

型式		MSX650MBR
最大作業能力(kg)		650
機体寸法	格納時 (長×幅×高)	2780×1290×1218 [拡散] 敷設時 [2780×1805×1218]
機体質量(kg)		635
荷台内寸(長×幅×高) (mm)		1405×1093×466
荷台面上高 (mm)		504
クローラ(W×P×L) (mm)		250×72×41
走轍間距離 (mm)		800
行接地長 (mm)		1064
部変速方法		無段変速 (HST)
走行速(前進/後進)		0~4.2/0~3
エンジン最大出力(kW/PSI)		7.3 (10.0)
ダンプ角度(°)		15
作業	変速方法	無段変速 (HST)
	積込/散布速度 (mm/s)	10.44/0~44
	コンベアベルト	平ベルト(横サン(高さ3mm)付)
	ビータ径 (mm)	450
	散布幅 (m)	1.2~2.5
	平積み積載容量 (m³)	0.72
	散布量 (m³/分)	0~1.14
	散布能率 (分/10a)	30~45
	適応堆肥	完熟堆肥・生堆肥

積込み作業は約60秒!



散布幅1.2~2.5m



販売元 株式会社 デリカ

[www.delica-kk.co.jp](http://www.delica-kk.co.jp)

本社工場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)  
TEL(0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営業所 秋田出張所/宮城出張所/栃木営業所  
岡山営業所/熊本営業所

### 安全に関するご注意

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>点検整備</b> | ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましょう。 |
| <b>取扱注意</b> | 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょ。  |



デリカWEBサイト

積込みから散布まで、これ一台!

# 自走積込マニアスプレッダ コキタロウ

CATALOG

MSX651R

2025年5月発売 新製品



**MSX651R**

New!

## ステップ&シート 標準装備



自走積込マニアスプレッダ  
**MSX651R**

### 積込みから散布までを一台で

- 積込み⇨運搬⇨散布が本機1台で完結。
- 完熟堆肥・生堆肥の散布に最適です。
- 散布幅を拡大できる拡散板は左右独立の2段階開閉式。散布幅は最大2.5mまで対応。<sup>※1</sup>

#### 左右独立2段階開閉



散布幅を調整できる  
**散布幅 最大2.5m<sup>※1</sup>**

01

### かんたん操作で散布量調節

- 操作部にユニバーサルデザインを採用。
- レバー1本で前後進、速度アップ&ダウンが自由自在。面倒なギヤチェンジは不要。
- 荷台コンベア排出速度7段階調節&走行速度の無段階調節により散布量を微調整できます。
- 積込み、散布の切り替えは簡単ワンタッチ!



02

### 充実の安心・安全機能

- 可動転輪採用で畠越え・不整地も安定走行。
- エンジンカバー標準装備。
- デッドマンクラッチ・緊急停止スイッチ採用。
- セーフティー機能採用(セルスタート時、走行・作業レバーの各クラッチが入っていると、エンジンが始動できません。)

03

#### OPTION オプション



#### ランプセット **MSX-A003**

夜間作業用灯火器



#### アワーメーターセット **MSX-A004**

作業時間積算用

#### タイヒガード **MSX-A010**

運搬中の堆肥の落ちこぼれ防止



※1 敷設幅は堆肥の種類・状態により変わります

### 主要諸元

型 式		MSX651R
最大作業能力	(kg)	650
機体寸法 格納時 (mm) (長×幅×高)		3295(ステップ・シート収納時3000)×1290×1210 [拡散]散布時 (mm) 3295(ステップ・シート収納時3000)×1805×1210
機体質量 (kg)		660
荷台内寸(長×幅×高) (mm)		1405 × 1090 × 465
荷台面地上高 (mm)		505
クローラ(W×P×L)		250mm × 72mm × 41リンク
走 行 部	轍間距離 (mm)	800
	接地長 (mm)	1064
	変速方法	無段変速 (HST)
	走行速度(前進／後進) (km/h)	0 ~ 4.2 / 0 ~ 3
エンジン	最大出力 (kw/PS)	7.3 {10.0}
種類		空冷4サイクル1気筒 OHVガソリンエンジン
始動方式		リコイルスターター、セルモータ併用
作業	ダンプ角度 (°)	15
コンベア	変速方法	無段変速 (HST)
	積込／散布速度 (mm/s)	10・44 / 0 ~ 44
	コンベアベルト	平ベルト(横サン(高さ3mm)付)
	ビータ径 (mm)	450
	散布幅 (m)	1.2 ~ 2.5 (*1)
	平積み積載容量 (m <sup>3</sup> )	0.72
	散布量 (m <sup>3</sup> /分)	0 ~ 1.14
	散布能率 (分/10a)	30 ~ 45
	適応堆肥	完熟堆肥・生堆肥

●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

販売元 株式会社 デリカ

[www.delica-kk.co.jp](http://www.delica-kk.co.jp)

本社工場 〒390-1242  
長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)  
TEL (0263)48-1180 FAX(0263)48-1190

営業所 秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所  
岡山営業所／熊本営業所

#### 安全に関するご注意

- 点検整備** ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましょう。
- 取扱注意** 取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょう。



デリカWEBサイト

カタログNO.ATEI-9  
2025年5月