主要諸元（メカミッションタイプ）

型　　式		DAM-66T	DAM-102S	DAM-131Y	DAM-131T	DAM-131S	DAM-181Y	DAM-181T	DAM-181S
散布部形式		縦型(2本)	スーパーピータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパーピータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパーピータ
散布幅(m)		約3～5	約5	2～3	8～10	3～10	2～3	8～10	3～10
最大積載質量(kg)		650	1000	1300			1800		
最大積載容量(m³)		0.7(平積)	0.9(平積)	2.1			2.6		
機体寸法(mm)	全　長	2715	3385	3565	3620	3805	3965	4020	4205
	全　幅	1220	1255	1535	1535	1585	1535	1535	1585
	全　高	1495	1340	2015	2015	2015	2015	2015	2015
機体質量(kg)		660	985	1480	1540	1590	1520	1580	1630
荷台寸法(mm)	長　さ	1360	1700	1980			2380		
	幅	1050	1055	1280～1460			1280～1460		
	深　さ	450～590	520	550			550		
クローラ(mm)	接地長	1100	1245	1410			1410		
	幅	250	250	350			350		
	輪　距	704	890	1100			1100		
コンベア速度(m/min)	1　速	0.58	4.70	0.60			0.60		
	2　速	1.15	―	1.20			1.20		
	3　速	1.73	―	1.80			1.80		
	4　速	―	―	2.40			2.40		
エンジン形式/最大出力(kW{PS})		空冷4サイクル単気筒ガソリン / 5.9{8.0}	空冷4サイクル単気筒ガソリン / 7.3{10}	水冷立形3気筒ディーゼル / 16.2{22}			水冷立形3気筒ディーゼル / 16.2{22}		
変速段数		前進4段 / 後進4段	前進4段 / 後進4段	前進3段 / 後進1段			前進3段 / 後進1段		
最高速度(km/h)		前進6.6 / 後進6.6	前進7.3 / 後進7.3	前進10.0 / 後進2.2			前進10.0 / 後進2.2		
オプション	キャビン	―	―	―			AC-181		
	クーラーキャビン	―	―	―			―		
	クレーン	―	―	―			AK-181		
	パワーゲート	―	―	―			AP-183		
	微量散布キット	―	―	―			AT-181		
	キャンバスアタッチ	AL-66	AL-102	―			―		
	フロントウェイト	AB-66	AB-102	―			―		

（HST油圧駆動タイプ）

型　　式		DAM-136Y	DAM-136T	DAM-136S	DAM-186Y	DAM-186T	DAM-186S	DAM-254Y	DAM-254T	DAM-254S	DAM-354YN	DAM-354TN	DAM-354SN
散布部形式		横型(1段)	縦型(2本)	スーパーピータ	横型(1段)	縦型(2本)	スーパーピータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーピータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーピータ
散布幅(m)		2～3	8～10	3～10	2～3	8～10	3～10	2～3	4～7	1.5～10	2.5～3.5	7～10	3～15
最大積載質量(kg)		1300			1800			2500			3500		
最大積載容量(m³)		2.1			2.6			3.2			4.9		
機体寸法(mm)	全　長	3565	3620	3805	3965	4020	4205	4400	4290	4560	5090	5160	5610
	全　幅	1535	1535	1585	1535	1535	1585	1810	1780	1815	2145		
	全　高	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2010			2135		
機体質量(kg)		1670	1710	1760	1710	1750	1800	2230	2290	2280	3570	3680	3710
荷台寸法(mm)	長　さ	1980			2380			2760			3300		
	幅	1280～1460			1280～1460			1480			1740		
	深　さ	550			550			530			600		
クローラ(mm)	接地長	1320			1320			1725			2125		
	幅	350			350			350			450		
	輪　距	1100			1100			1150			1400		
コンベア速度(m/min)	1　速	0.65			0.65			0.54			0.47		
	2　速	1.30			1.30			1.08			0.95		
	3　速	1.94			1.94			1.62			1.42		
	4　速	2.61			2.61			―			1.89		
エンジン形式/最大出力(kW{PS})		水冷立形3気筒ディーゼル / 16.2{22}			水冷立形3気筒ディーゼル / 16.2{22}			水冷立形3気筒ディーゼル / 25.7{35}			水冷立形4気筒ディーゼル / 54{73}		
変速段数		HST無段変速			HST無段変速			HST無段変速			HST無段変速		
最高速度(km/h)		前進7.8 / 後進5.8			前進7.8 / 後進5.8			前進8.3 / 後進8.3			前進9.1 / 後進9.1		
オプション	キャビン	―			AC-181			AC-254			AC-354N		
	クーラーキャビン	―			―			―			AC-354CN		
	クレーン	―			AK-186			AK-254			AK-354N		
	パワーゲート	―			AP-183			AP-254			AP-354N		
	微量散布キット	―			AT-181			AT-254			AT-354N		

● 製品改良のため、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

株式会社 デリカ

www.delica-kk.co.jp

本社工場　〒390-1242 長野県松本市大字和田5511番11(松本臨空工業団地)
TEL (0263)48-1180
FAX (0263)48-1190

営 業 所　秋田出張所／宮城出張所／栃木営業所
岡山営業所／熊本営業所

JQA-QM9030
本社・工場

安全に関するご注意

⚠ **点検整備**　ご使用の前後には、十分に点検整備を行いましょう。

⚠ **取扱注意**　取扱説明書をよくお読みの上、正しく使いましょう。

デリカWEBサイト

カタログNO.1479-0
2025年7月

軟弱地や狭い圃場などトラクタ牽引が難しい場所での堆肥散布に。

DELICA
DELICA FARMING MACHINERY
有機農業と、未来へ。

自走マニアスプレッダ

CATALOG

DAM-66T
DAM-102S

DAM-131Y
DAM-131T
DAM-131S

DAM-181Y
DAM-181T
DAM-181S

DAM-136Y
DAM-136T
DAM-136S

DAM-186Y
DAM-186T
DAM-186S

DAM-254Y
DAM-254T
DAM-254S

DAM-354YN
DAM-354TN
DAM-354SN

DAM-354TN

別売オプション取付例 ▶

別売オプション
キャビン
(AC-354N)

DAM-254S

DAM-186S

別売オプション取付例 ▶

DAM-102S

基本性能	最大積載質量	650kg	1000kg	1300kg		1800kg		2500kg	3500kg	最大積載質量	基本性能
	シリーズ名 ／ 外観	DAM-66 シリーズ	DAM-102 シリーズ	DAM-131 シリーズ	DAM-136 シリーズ	DAM-181 シリーズ	DAM-186 シリーズ	DAM-254 シリーズ	DAM-354N シリーズ	シリーズ名 ／ 外観	
	駆動タイプ	メカミッション	メカミッション	メカミッション	HST油圧駆動	メカミッション	HST油圧駆動	HST油圧駆動	HST油圧駆動	駆動タイプ	
選択可能ビータ／製品型式	横型ビータ	——	——	DAM-131Y	DAM-136Y	DAM-181Y	DAM-186Y	DAM-254Y	DAM-354YN	横型ビータ	選択可能ビータ／製品型式
	縦型ビータ	DAM-66T	——	DAM-131T	DAM-136T	DAM-181T	DAM-186T	DAM-254T	DAM-354TN	縦型ビータ	
	スーパービータ	——	DAM-102S	DAM-131S	DAM-136S	DAM-181S	DAM-186S	DAM-254S	DAM-354SN	スーパービータ	
選択可能オプション型式	工場オプション キャビン ヒーター・ラジオ付きのガラスキャビン。	——	——	——	——	AC-181	AC-181	AC-254	AC-354N	工場オプション キャビン ヒーター・ラジオ付きのガラスキャビン。	選択可能オプション型式
	工場オプション クーラーキャビン クーラー・ヒーター・ラジオ付きのガラスキャビン。	——	——	——	——	——	——	——	AC-354CN	工場オプション クーラーキャビン クーラー・ヒーター・ラジオ付きのガラスキャビン。	
	工場オプション クレーン フレコン堆肥を積み込めます。最大揚力480kgの油圧式。	——	——	——	——	AK-181	AK-186	AK-254	AK-354N	工場オプション クレーン フレコン堆肥を積み込めます。最大揚力480kgの油圧式。	
	工場オプション パワーゲート 運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。	——	——	——	——	AP-183	AP-183	AP-254	AP-354N	工場オプション パワーゲート 運搬中の堆肥落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。	
	工場オプション 微量散布キット 鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。	——	——	——	——	AT-181	AT-181	AT-254	AT-354N	工場オプション 微量散布キット 鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。	
	キャンバスアタッチ 散布幅を1.1～2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。	AL-66	AL-102	——	——	——	——	——	——	キャンバスアタッチ 散布幅を1.1～2.2mに抑えられます。あぜぎわやハウス内での作業に便利です。	
	フロントウエイト 作業中の機体バランスを安定させます。	AB-66	AB-102	——	——	——	——	——	——	フロントウエイト 作業中の機体バランスを安定させます。	

最大積載質量
650kg

DAM-66T

01 縦型ビータを採用

幅広散布に適した縦型ビータを採用しています。

02 ハウス内・果樹園の棚下散布に

コンパクト幅の機体のためビニールハウス内や果樹園の棚下散布に最適です。

New! 03 主変速レバーが使いやすく

主変速レバー周辺のレイアウトを改良。従来品と比べ、より直感的に前進/後進操作ができるようになりました。

最大積載質量
1000kg

DAM-102S

01 基本機能充実

散布部は軽めの堆肥を均一散布するのに適したスーパービータを採用。荷箱の床板は、腐食に強い樹脂ボード製。足回りは、軟弱地の走行に強いゴムクローラ式（トレッド幅拡大により従来より安定性が向上!）。

New! 02 使い勝手の向上

主変速レバー周辺のレイアウトを改良。前進/後進操作がわかりやすくなりました。また、運転席シートがピン固定になり、前後の回転が簡単になりました。

New! 03 メンテナンス性の向上

ミッションオイル給油口がカバー外側に移設され、工具不要で給油できるようになりました。また、エンジンカバー解放ストッパが追加され、メンテナンスしやすくなりました。

最大積載質量
1300kg
1800kg

DAM-131・136・181・186 シリーズ

DAM-181Y

DAM-181S

DAM-181Y

DAM-181T

DAM-181S

DAM-186T

DAM-186S
別売オプション取付例 ▶

DAM-186Y

DAM-186T

DAM-186S

01 軟弱地の走行に強いゴムクローラ

湿田などの軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。

02 積載量 × 駆動方式 × 散布ビータ 全12モデルをラインアップ

駆動方式は、コストを抑えた「メカミッション」タイプと作業に合わせて最適な車速に調整できる「HST油圧駆動」タイプの2種類からお選びいただけます。

	最大積載質量 1300kg	最大積載質量 1800kg
メカミッション	横型ビータ DAM-131Y	横型ビータ DAM-181Y
	縦型ビータ DAM-131T	縦型ビータ DAM-181T
	スーパービータ DAM-131S	スーパービータ DAM-181S
HST油圧駆動	横型ビータ DAM-136Y	横型ビータ DAM-186Y
	縦型ビータ DAM-136T	縦型ビータ DAM-186T
	スーパービータ DAM-136S	スーパービータ DAM-186S

03 選べるビータ3タイプ

◀ 横型ビータ
厚まきに適しています。

縦型ビータ ▶
幅広散布に適しています。

◀ スーパービータ
散布幅を調節でき、軽めの堆肥を均一散布するのに適しています。

04 樹脂ボード製の床板

樹脂ボード製の床板は腐食に強く、堆肥の送り出しもスムーズです。

05 破損防止の安全装置

送りコンベア系に組み込まれた安全ピンが過負荷トラブルによる破損から機械を守ります。

New! 06 安全性の向上

シートベルトや灯火器など安全に関する機能を充実。
安全性能を一段と高めました。

シートベルト


背面フレーム

バックブザー

車幅灯（フロントウインカと兼用）

テールランプ・リアウインカ

New! 07 使い勝手の向上

LEDヘッドライトの採用や折り畳み式の給油タンク置台など、使い勝手を考えて新規設計・改良を施しました。

LEDヘッドライト

燃料タンク置台（折り畳むと給油口カバーに）

大型化したサイドミラー

燃料メータ

12V電源（運転席操作パネル内）

New! 08 油圧関連部品を刷新 ※

油圧関連部品を信頼性の高いものに刷新。従来品と比べ、油圧ポンプや走行モータの耐久性向上が期待できます。

油圧ポンプ

走行モータ

※ HST油圧駆動タイプ（DAM-136Y / DAM-136T / DAM-136S / DAM-186Y / DAM-186T / DAM-186S）のみ

New! 09 メンテナンス性向上

ゴムクローラ周辺部品がオイルバス仕様になりグリスアップが不要になるなど、メンテナンス性が向上しました。

グリスアップ不要のトラックローラ・アイドラローラ・アッパローラ

エンジンカバーの開閉ワンタッチ化

蝶番開閉式のギアボックスカバー

最大積載質量
2500kg
3500kg

DAM-254・354N シリーズ

DAM-254S

DAM-254S
別売オプション取付例 ▶

別売オプション
パワーゲート
(AP-254)

DAM-254S

DAM-354SN

別売オプション
クレーン
(AK-354N)

別売オプション
クーラーキャビン
(AC-354CN)

別売オプション
パワーゲート
(AP-354N)

DAM-354YN
別売オプション取付例

DAM-354YN

DAM-354TN
別売オプション取付例

※ 写真はキャビン(AC-354N)付
(別売オプション)

DAM-354SN

01 ハイパワーエンジン

大規模農場での利用にも耐えられるハイパワーエンジンを搭載。
DAM-254 / 354N の各シリーズともにオフロード法規制適合。

DAM-354N エンジン

02 軟弱地の走行に強いゴムクローラ

湿田などの軟弱地の走行に強く、トラクタけん引が難しい場所での堆肥散布に威力を発揮します。

03 選べるビータ3タイプ

◀ 横型ビータ
厚まきに適しています。

縦型ビータ ▶
幅広散布に適しています。

◀ スーパービータ
散布幅を調節でき、軽めの堆肥を均一散布するのに適しています。

04 樹脂ボード製の床板

腐食に強い樹脂ボード製の床板を採用。滑りがよく摩擦が少ないため、堆肥の送り出しがスムーズです。

05 New! 大型コンベアチェーンを採用

既発売モデルのDAM-354Nに加え、新たにDAM-254シリーズでも大型コンベアチェーン(#78)を採用。
耐久性が向上しました。

工場オプション (DAM-254・354N シリーズ用)

■ キャビン/クーラーキャビン

キャビン
ヒーター・ラジオ付のガラスキャビン

クーラーキャビン
クーラー・ヒーター・ラジオ付のガラスキャビン

※ DAM-354N シリーズのみ選択可能

■ クレーン

フレコン堆肥を簡単に積み込めます。
最大揚力480kgの油圧式。

■ パワーゲート

運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぐ油圧ゲート。
レバー操作で簡単に開閉ができます。

■ 微量散布キット

鶏ふん・土壌改良材などの少量散布用。

荷箱全体の堆肥の動きを抑制する抵抗棒が付属するほか、クロスバーの本数が標準より倍量になります。

関連商品

自走マニアも運搬できる、堆肥の積み込みブリッジ。※1
最大積載質量3500kg。

▲ 運搬モード
▲ 積込ブリッジ モード

キャリアブリッジ
DCB-3505

※1 DAM-354N シリーズは最大積載質量を超過しているため運搬できません。

トラックに搭載できる堆肥の運搬・積込機。
堆肥をスピーディーに運搬し、直接積み込めます。

搭載ダンプベッセル
DDV-4010BN