

スーパー マニアスプレッダ

CATALOG

DXY-1525	DXY-2025	DXY-3025	DXY-4015	DXY-5015	DXY-6515
DXT-1525	DXT-2025	DXT-3025	DXT-4015	DXT-5015	DXT-6515
DXS-1525	DXS-2025	DXS-3025	DXS-4015	DXS-5015	DXS-11005
DXY-2025WS	DXY-3025WS	DXY-4015WS	DXY-5015WS	DXY-11005	
DXT-2025WS	DXT-3025WS	DXT-4015WS	DXT-5015WS	DXT-11005	
DXS-2025WS	DXS-3025WS	DXS-4015WS	DXS-5015WS		

**DXT-3025**

固定車軸タイプ

**DXY-5015WS**
ステアリング車軸タイプ

主要諸元(固定車軸タイプ)

型 式	DXY-1525	DXT-1525	DXS-1525	DXY-2025	DXT-2025	DXS-2025	DXY-3025	DXT-3025	DXS-3025	DXY-4015	DXT-4015	DXS-4015
散布部形式	横型(2段)	縦型(2本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(2本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーべータ
散布幅(m)	2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~10	2.5~3.5	7~10	3~15
最大積載質量(kg)		1500			2000			3000			4000	
最大積載容量(m)			2.4			3.0			4.3			5.3
機体寸法(mm)												
全長	4280	4350	4560	4980	5050	5260	4980	5050	5310	5250	5310	5760
全幅	1700	1700	1690	1700	1700	1690	1900	1900	1900	2150	2150	2150
全高	1855	2000	1740	1850	2000	1740	2050	2115	2050	2045	2130	2095
機体質量(kg)	825	870	890	925	970	990	1280	1355	1380	1500	1580	1660
長さ		2485			3185			3185			3405	
荷台寸法(mm)			1300~1500			1300~1500			1500~1700			1750~1950
幅			430			430			600			600
高さ												
コンペア速度(m/min)		0.45~2.26			0.45~2.26			0.45~1.81			0.45~1.81	
タイヤサイズ		11L-15-12PR			11L-15-6PR			11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR	
装着方法		トラクタヒッチ			トラクタヒッチ			トラクタヒッチ			トラクタヒッチ	
適応トラクタ(kW/PSI)		14.7~29.4(20~40)			18.4~36.8(25~50)			25.7~58.5(35~80)			33.1~73.6(45~100)	
オプション	パワーゲート(注1)				XP-201N			XP-201N			XP-301N	

型 式	DXY-5015	DXT-5015	DXS-5015	DXY-6515	DXT-6515	DXY-11005	DXT-11005
散布部形式	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(4本)	横型(2段)	縦型(4本)
散布幅(m)	2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	約8	約4	約10
最大積載質量(kg)		5000		6500		8800	
最大積載容量(m)		6.1		8.1		11	
機体寸法(mm)							
全長	5750	5810	6260	6240	6250	7235	7060
全幅	2150	2150	2150	2300	2300	2300	2300
全高	2095	2165	2145	2195	2250	2385	2435
機体質量(kg)	1820	1900	1970	2070	2170	2730	2860
長さ		3905		4230		5230	
荷台寸法(mm)			1750~1950		1470~2000		1360~2090
幅			600		800		920
高さ							
コンペア速度(m/min)		0.45~1.81		0~2.3		0~2.4	
タイヤサイズ		11.5/80-15-10PR		11.5/80-15-10PR		16.0/70-20-12PR	
装着方法		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ		トラクタヒッチ	
適応トラクタ(kW/PSI)		40.5~73.6(50~100)		51.1~99.3(70~135)		66.2~99.3(90~135)	
オプション	パワーゲート(注1)			XP-501N		XP-651N	

主要諸元(ステアリング車軸タイプ)

型 式	DXY-2025WS	DXT-2025WS	DXS-2025WS	DXY-3025WS	DXT-3025WS	DXS-3025WS	DXY-4015WS	DXT-4015WS	DXS-4015WS	DXY-5015WS	DXT-5015WS	DXS-5015WS
散布部形式	横型(2段)	縦型(2本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーべータ	横型(2段)	縦型(4本)	スーパーべータ
散布幅(m)	2~3	4~7	3~8	2~3	4~7	3~10	2.5~3.5	7~10	3~15	2.5~3.5	7~10	3~15
最大積載質量(kg)		2000			3000			4000			5000	
最大積載容量(m)		3.0			4.3			5.3			6.1	
機体寸法(mm)												
全長	5070	5140	5350	5130	5190	5460	5410	5460	5920	5920	5980	6430
全幅	1700	1700	1690	1900	1900	1900	2150	2150	2150	2180	2180	2180
全高	1850	2000	1740	2050	2115	2050	2045	2110	2095	2095	2165	2145
機体質量(kg)	1035	1080	1100	1410	1485	1510	1550	1630	1710	1970	2050	2120
長さ		3185			3185			3405			3905	
荷台寸法(mm)			1300~1500			1500~1700			1750~1950			1750~1950
幅			430			600			600			600
高さ												
コンペア速度(m/min)		0.45~2.26			0.45~1.81			0.45~1.81			0.45~1.81	
タイヤサイズ		11L-15-6PR			11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR			11.5/80-15-10PR	
装着方法		専用オートヒッチ			専用オートヒッチ			専用オートヒッチ			専用オートヒッチ	
適応トラクタ(kW/PSI)		22.1~36.8(30~50)			33.1~58.5(45~80)			36.8~73.6(50~100)			44.1~99.3(60~135)	
オプション	パワーゲート(注1)				XP-201N			XP-301N			XP-501N	

コントローラ用電源はDC/12V(全型式共通) (注1)パワーゲートはトラクタ複動油圧式 油圧カプラサイズ1/2オス
●この仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 

www

製品ラインアップ

最大積載質量	選択可能 車輪タイプ <small>詳しくは 特長 01 →</small>	選択可能ビータ・型式 <small>詳しくは 特長 02 →</small>	装着方法	パワーゲート <small>詳しくは OPTION →</small>	最大積載質量	選択可能 車輪タイプ <small>詳しくは 特長 01 →</small>	選択可能ビータ・型式 <small>詳しくは 特長 02 →</small>	装着方法	パワーゲート <small>詳しくは OPTION →</small>
1500kg	Fix 固定車軸  DXT-1525	Y 横型ビータ DXY-1525 T 縦型ビータ DXT-1525 S スーパービータ DXS-1525	 オプション XP-201N トラクタヒッチ		5000kg	Fix 固定車軸  DXY-5015	Y 横型ビータ DXY-5015 T 縦型ビータ DXT-5015 S スーパービータ DXS-5015	 オプション XP-501N トラクタヒッチ	
2000kg	Fix 固定車軸  DXY-2025	Y 横型ビータ DXY-2025 T 縦型ビータ DXT-2025 S スーパービータ DXS-2025	 オプション XP-201N トラクタヒッチ		6500kg	WS ステアリング車軸  DXT-5015WS	Y 横型ビータ DXY-5015WS T 縦型ビータ DXT-5015WS S スーパービータ DXS-5015WS	 オプション XP-501N 専用オートヒッチ	
3000kg	Fix 固定車軸  DXY-3025	Y 横型ビータ DXY-3025 T 縦型ビータ DXT-3025 S スーパービータ DXS-3025	 オプション XP-301N トラクタヒッチ		8800kg	Fix 固定車軸  DXT-6515	Y 横型ビータ DXY-6515 T 縦型ビータ DXT-6515	 オプション XP-651N トラクタヒッチ	
4000kg	WS ステアリング車軸  DXT-3025WS	Y 横型ビータ DXY-3025WS T 縦型ビータ DXT-3025WS S スーパービータ DXS-3025WS	 オプション XP-301N 専用オートヒッチ			Fix 固定車軸  DXT-11005	Y 横型ビータ DXY-11005 T 縦型ビータ DXT-11005	 オプション XP-1100N トラクタヒッチ	
	Fix 固定車軸  DXY-4015	Y 横型ビータ DXY-4015 T 縦型ビータ DXT-4015 S スーパービータ DXS-4015	 オプション XP-501N トラクタヒッチ			WS ステアリング車軸  DXY-4015WS	Y 横型ビータ DXY-4015WS T 縦型ビータ DXT-4015WS S スーパービータ DXS-4015WS	 オプション XP-501N 専用オートヒッチ	

特長

01 小回り抜群！「くるくるターン」

トラクタの走行方向と連動してタイヤがステアリング。通常のけん引タイプでは曲がりきれない狭い場所でもラクに作業できます。



03 運転席から散布量調節

トラクタに乗ったまま堆肥の散布量を調節できます。



02 選べるビータ3タイプ

- 厚まきに適した横型ビータ
- 幅広散布に適した縦型ビータ(散布幅制御板付き)※DXT-11005を除く
- 敷設幅を調節でき、軽めの堆肥を散布するのに適したスーパービータ



OPTION オプション

- パワーゲート
XP-201N
XP-301N
XP-501N
XP-651N
XP-1100N
 - パワーゲート(閉)
パワーゲート(開)
- 運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぎます。