

搭載バキュームタンク

| DV-605B



■ 特長

01 トラック搭載でスピーディーに

牛舎や豚舎から発生するふん尿を、タンクへ吸入。トラック搭載型のため、圃場や施設間の移動も法定速度でスピーディーに行え、作業時間の大�な短縮に貢献します。

02 高耐久・防錆タンク

タンクには防錆性能に優れた「溶融亜鉛メッキ」を採用し、腐食性の高いふん尿からタンクを強力に保護。長期にわたり安心してお使いいただける高い耐久性を実現しました。

03 エンジンを標準搭載

New!

吸排作業の心臓部であるブロワーは、標準搭載したエンジンで駆動。

■ 主要諸元

型 式		DV-605B
タンク容量(L)		600
機体寸法 (mm)	全 長	1980
	全 幅	885
	全 高	1510
機体質量(kg)		305
吸入能力(L/min)		620
排出能力(L/min)		620
常用真空度(MPa)		-0.067
常用吐出圧力(MPa)		0.05
エンジン	形 式	空冷4サイクル単気筒 OHVガソリンエンジン (1/2減速仕様)
	最大出力(kW{PS})	3.0{4.2}

● この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

● 写真は試作段階の外観のため、変更することがあります。